

# ESPINA

kolor dąb europejski 334 (A)  
FORNIROWANE



W00

W01 z szybą  
białą

W01 z szybą  
czarną



W00

W01 z szybą  
białą

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Wzór W01 posiada szybę hartowaną białą mat o grubości 6 mm lub laminowaną 44.2 czarną o grubości 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej,

typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO chrom satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

# ESPINA

kolor ciemny orzech 404 (B)  
FORNIROWANE



W00

W01 z szybą  
białą

W01 z szybą  
czarną



W00

W01 z szybą  
białą

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Wzór W01 posiada szybę hartowaną białą mat o grubości 6 mm lub laminowaną 44.2 czarną o grubości 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej,  
typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)  
lub kryty DUO chrom satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

Więcej informacji na [www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu)

# ESPINA

kolor jasny orzech 405 (B)  
FORNIROWANE



W00

W01 z szybą  
białą

W01 z szybą  
czarną



W00

W01 z szybą  
białą

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Wzór W01 posiada szybę hartowaną białą mat o grubości 6 mm lub laminowaną 44.2 czarną o grubości 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej,  
typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)  
lub kryty DUO chrom satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

Więcej informacji na [www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu)

# ESPINA

kolor makassar 460 (D)  
FORNIROWANE



W00

W01 z szybą  
białą

W01 z szybą  
czarną



W00

W01 z szybą  
białą

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Wzór W01 posiada szybę hartowaną białą mat o grubości 6 mm lub laminowaną 44.2 czarną o grubości 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej,  
typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)  
lub kryty DUO chrom satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

Więcej informacji na [www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu)

# ESPINA

kolor nabucco mat 470  
FORNIROWANE REALWOOD



W00

W01 z szybą  
białą

W01 z szybą  
czarną



W00

W01 z szybą  
białą

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Wzór W01 posiada szybę hartowaną białą mat o grubości 6 mm lub laminowaną 44.2 czarną o grubości 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej,  
typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)  
lub kryty DUO chrom satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

Więcej informacji na [www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu)

# ESPINA

kolor toska mat 471  
FORNIROWANE REALWOOD



W00

W01 z szybą  
białą

W01 z szybą  
czarną



W00

W01 z szybą  
białą

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Wzór W01 posiada szybę hartowaną białą mat o grubości 6 mm lub laminowaną 44.2 czarną o grubości 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej,  
typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)  
lub kryty DUO chrom satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

Więcej informacji na [www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu)

# ESPINA

kolor traviata mat 472  
FORNIROWANE REALWOOD



W00

W01 z szybą  
białą

W01 z szybą  
czarną



W00

W01 z szybą  
białą

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Wzór W01 posiada szybę hartowaną białą mat o grubości 6 mm lub laminowaną 44.2 czarną o grubości 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej,  
typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)  
lub kryty DUO chrom satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

Więcej informacji na [www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu)

# ESPINA

kolor kastano mat 473  
FORNIROWANE REALWOOD

**W00****W01 z szybą  
białą****W01 z szybą  
czarną****W00****W01 z szybą  
białą**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Wzór W01 posiada szybę hartowaną białą mat o grubości 6 mm lub laminowaną 44.2 czarną o grubości 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej,

typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO chrom satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

**OŚCIEŻNICE** (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

**OŚCIEŻNICE** (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

**OŚCIEŻNICE** (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES