

ARCO

ECO TOP
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W02P* W2S* W02* W2D W3P* W3S* W03*



W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF. Ramiak pionowy, usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.

szkło białe/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym, czarnym lub przeźierne (za dopłatą)

Powierzchnia skrzydła pokryta powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy z MDF,

typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „90” – 3 szt.).

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO