

SLIM

LAMISTONE CPL
SILKSTONE
UNI MAT PLUS



V03



V3S5



V3S1



V3S2



V3S3



V3S4



V3SA

solidna konstrukcja wykonana z ramy z drewna klejonego warstwowo, ramiaki pionowe o grubości 40 mm z drewna klejonego warstwowo, ramiaki poziome o grubości 35 mm z drewna klejonego warstwowo

panele z MDF o grubości 22 mm i wysokości 260 mm pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS; SILKSTONE lub LAMISTONE

zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)

zawiasy: typ K nikiel szczotkowany do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub zawias bezprzylgowy kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID
- regulowana VERTIGO,
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO