

# SEMPRE LUX



FORNIROWANE GRUPA A  
 FORNIROWANE GRUPA B  
 FORNIROWANE GRUPA C  
 FORNIROWANE GRUPA D  
 FORNIROWANE REALWOOD



W00 W01 W04 W05 Z A/Z WLZ WLA/Z W02P



W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A W03P W03



W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A W06 W07 W05 VERSE

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, płycin i paneli poziomy. W skrzydłach można zastosować jednostronną tablicę magnetyczną (Z/AZ)

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne o grubości 4 mm  
 Wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm  
 Wzór W00 płycina o grubości 12 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej lub MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.).

#### OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa,
- regulowana DIN SOLID
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

#### OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa, regulowana DIN DUO SOLID
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO