

FORTIMO

LAMISTONE CPL
SILKSTONE
UNI MAT PLUS

**W01****W01S1****W03****W03S1**

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiaki pionowe skrzydła - układ usłojenia pionowy; panel - usłojenie pionowe.

Szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K - do ościeżnicy system DIN, typ C - do ościeżnicy drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („70”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID
- regulowana VERTIGO,
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO