

# HAPTIC

UNI MAT PLUS



Szkoło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm  
wzór 03SD standard - szyba hartowana biały/brąz mat 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ T lub typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

W przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90”-„110” – 4 szt.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID,
- regulowana VERTIGO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgi)

- regulowana REVES