

INTERSOLID II

FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B



01 01S6 02 02S6 03 03S6 04



04S8 05 05S8 06 06S8 07 07S10



08 08S10 09 09S10

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia ramiaka oraz frezowanych płytyn jest pionowy.

Szkoło biały mat lub przeziernie o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa,
- regulowana AQUA DIN DUO