

INVERNO



UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

**00****0SD****01****01SD**

Drzwi zbudowane są **z ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE i UNI MAT PLUS.

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.

Szkoło hartowane białe o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID
- regulowana VERTIGO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylggi)

- regulowana REVES