

# INTER-AMBER

ECO TOP  
HIGH TOP

A00    A01    AS4    03SD    C00    C01    C02



C03    F00    F01    F02    F06    04SD    05SD

Szkoło biały/brąz mat lub przeziernie o grubości 4 mm  
wzór AS4, 03SD standard - szkoła hartowana biały/brąz mat 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)  
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz  
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady  
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ B - do ościeżnicy system DIN, typ D - do ościeżnicy  
drewnianej lub MDF, typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty  
DUO nikiel satyna („60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN  
lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” -  
3 szt.; „90”-„110” - 4 szt

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała z MDF, system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN  
regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO
- regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgij)

- regulowana REVES