

# SEMPRE

LAMISTONE CPL  
SILKSTONE  
UNI MAT PLUS



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P

W03



W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

W05 VERSE

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm  
Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

**OŚCIEŻNICE** (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN

**OŚCIEŻNICE** (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID
- regulowana VERTIGO,
- regulowana metalowa, stała metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO