

ESTO

LAMISTONE CPL
SILKSTONE
UNI MAT PLUS



V03

V3S1

V3S2

V3S3

V3S4

V3S5

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z wysokiej jakości MDF** o grubości 40 mm i ramiaki poziome (górny i dolny) o grubości 35 mm. Panele o grubości 22 mm. Drzwi pokryte powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE lub UNI MAT PLUS

Szkoło biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze czarny 244 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze czarny 244 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)
czarny 244: zawiasy DUO w kolorze czarnym

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO