

# UNITO

UNI MAT PLUS  
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D

W02P



W2S



W02



W03P



W3S



W03

- solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm
- ramiaki poziome o grubości 35 mm
- panele o grubości 16 mm

Szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory lub płycina o grubości 4 mm w kolorze skrzydła i powierzchni UNI MAT PLUS

Zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa,
- regulowana AQUA DIN DUO