

UNITO

kolor grafite 640
UNI MAT PLUS



W02P



W2S



W02



W03P



W3S



W03

- solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm
- ramiaki poziome o grubości 35 mm
- panele o grubości 16 mm

Szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory lub płycina o grubości 4 mm w kolorze skrzydła i powierzchni UNI MAT PLUS

Zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO

UNITO

kolor titano 641
UNI MAT PLUS



W02P



W2S



W02



W03P



W3S



W03

- solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm
- ramiaki poziome o grubości 35 mm
- panele o grubości 16 mm

Szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory lub płycina o grubości 4 mm w kolorze skrzydła i powierzchni UNI MAT PLUS

Zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO

UNITO

kolor biały 642
UNI MAT PLUS



W02P



W2S



W02



W03P



W3S



W03

- solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm
- ramiaki poziome o grubości 35 mm
- panele o grubości 16 mm

Szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory lub płycina o grubości 4 mm w kolorze skrzydła i powierzchni UNI MAT PLUS

Zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO

UNITO

kolor beż 643
UNI MAT PLUS



W02P



W2S



W02



W03P



W3S



W03

- solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm
- ramiaki poziome o grubości 35 mm
- panele o grubości 16 mm

Szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory lub płycina o grubości 4 mm w kolorze skrzydła i powierzchni UNI MAT PLUS

Zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO

UNITO

kolor czarny 644
UNI MAT PLUS



W02P



W2S



W02



W03P



W3S



W03

- solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm
- ramiaki poziome o grubości 35 mm
- panele o grubości 16 mm

Szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory lub płycina o grubości 4 mm w kolorze skrzydła i powierzchni UNI MAT PLUS

Zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO

UNITO

kolor lava 645
UNI MAT PLUS



W02P



W2S



W02



W03P



W3S



W03

- solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm
- ramiaki poziome o grubości 35 mm
- panele o grubości 16 mm

Szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory lub płycina o grubości 4 mm w kolorze skrzydła i powierzchni UNI MAT PLUS

Zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO

UNITO

kolor stone 646
UNI MAT PLUS



W02P



W2S



W02



W03P



W3S



W03

- solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm
- ramiaki poziome o grubości 35 mm
- panele o grubości 16 mm

Szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory lub płycina o grubości 4 mm w kolorze skrzydła i powierzchni UNI MAT PLUS

Zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO

UNITO

kolor indigo 647
UNI MAT PLUS



W02P



W2S



W02



W03P



W3S



W03

- solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm
- ramiaki poziome o grubości 35 mm
- panele o grubości 16 mm

Szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory lub płycina o grubości 4 mm w kolorze skrzydła i powierzchni UNI MAT PLUS

Zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO

UNITO

kolor moss 648
UNI MAT PLUS



W02P



W2S



W02



W03P



W3S



W03

- solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm
- ramiaki poziome o grubości 35 mm
- panele o grubości 16 mm

Szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory lub płycina o grubości 4 mm w kolorze skrzydła i powierzchni UNI MAT PLUS

Zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO

UNITO

kolor sage 649
UNI MAT PLUS



W02P



W2S



W02



W03P



W3S



W03

- solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm
- ramiaki poziome o grubości 35 mm
- panele o grubości 16 mm

Szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory lub płycina o grubości 4 mm w kolorze skrzydła i powierzchni UNI MAT PLUS

Zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO

UNITO

kolor szary 650
UNI MAT PLUS



W02P



W2S



W02



W03P



W3S



W03

- solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm
- ramiaki poziome o grubości 35 mm
- panele o grubości 16 mm

Szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory lub płycina o grubości 4 mm w kolorze skrzydła i powierzchni UNI MAT PLUS

Zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO

UNITO

kolor verde 651
UNI MAT PLUS



W02P



W2S



W02



W03P



W3S



W03

- solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm
- ramiaki poziome o grubości 35 mm
- panele o grubości 16 mm

Szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory lub płycina o grubości 4 mm w kolorze skrzydła i powierzchni UNI MAT PLUS

Zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO

UNITO

kolor platino 652
UNI MAT PLUS



W02P



W2S



W02



W03P



W3S



W03

- solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm
- ramiaki poziome o grubości 35 mm
- panele o grubości 16 mm

Szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory lub pływina o grubości 4 mm w kolorze skrzydła i powierzchni UNI MAT PLUS

Zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO

UNITO

kolor nero 670
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D



W02P



W2S



W02



W03P



W3S



W03

- solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm
- ramiaki poziome o grubości 35 mm
- panele o grubości 16 mm

Szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory lub pływina o grubości 4 mm w kolorze skrzydła i powierzchni UNI MAT PLUS

Zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO

UNITO

kolor taupe 671
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D



W02P



W2S



W02



W03P



W3S



W03

- solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm
- ramiaki poziome o grubości 35 mm
- panele o grubości 16 mm

Szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory lub płycina o grubości 4 mm w kolorze skrzydła i powierzchni UNI MAT PLUS

Zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO

UNITO

kolor platino 672
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D



W02P



W2S



W02



W03P



W3S



W03

- solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm
- ramiaki poziome o grubości 35 mm
- panele o grubości 16 mm

Szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory lub płycina o grubości 4 mm w kolorze skrzydła i powierzchni UNI MAT PLUS

Zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa, regulowana AQUA DIN DUO